
PL - Pré Lavadora



DADOS TÉCNICOS

- Realiza a pré-lavagem de pratos e utensílios, dispensando a raspagem manual dos detritos sólidos.
- Seu tamanho reduzido e montagem sobre rodízios torna-o portátil, podendo ser levado e retirado do local de trabalho.

Características construtivas:

- Fácil operação: um botão liga/desliga.
- Construído em aço inoxidável AISI 304 e outros materiais resistentes à corrosão.
- Possui rodízios para movimentação.
- Cobertura móvel que facilita o acesso para retirada e limpeza do cesto de resíduos.

Características técnicas:

- Tempo de ciclo: contínuo
- Consumo de água: de 30 a 90 litros por hora.
- Temperatura da água da pré-lavagem: ambiente.
- Abertura máxima de lavagem: 330mm
- Dimensões em mm (L x P x H): 460 x 460 x 885
- Potência total: 0,6 kW
- Consumo energético: 0,6 kWh
- Peso (sem embalagem): 50kg

PADRÃO DE FORNECIMENTO

- PL - Pré-lavador Netter com cabo elétrico com tomada de pinos para instalação até 1,5 metros de distância.

ESPECIFICAÇÕES DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO

- **Água:** fria, rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta.
- **Deságüe ou esgoto:** 50 mm, em nível abaixo do nível do pré-lavador.
- **Elétrico:** 110 V monofásico + terra ou 220 V bifásico + terra, com tomada tripolar.

A preparação desses pontos para instalação é de responsabilidade e custeio do cliente.

Setembro/2010