



Imagem meramente ilustrativa.

## Desempenho >

- **72 ciclos** por hora;
- Ciclo (**lavagem + enxágue**) 50 segundos;
- Capacidade mecânica de **360 pratos** por hora;
- Consumo de água: apenas **240 ml** por prato;
- Baixo consumo de detergente e secante.

## Facilidades >

- Controles automáticos de nível de água e temperaturas;
- Início de ciclo: automático ao se fechar a porta ou por acionamento no painel;
- Painel de fácil leitura e operação;
- Opera sobre ou sob balcões e também sobre Estrutura de Apoio (recomendado);
- Suporte deslizante do cesto de louças, porta rígida e resistente para apoio do cesto na carga e descarga de louças;
- Fácil acesso interno para limpeza, com filtro da motobomba de lavagem, dreno e tampões das extremidades dos braços de lavagem removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas;
- Filtro de água externo com elemento removível;
- Fácil instalação – 220v bifásico ou 220v monofásico;
- Completo manual de operação e limpeza;
- Beep fim de ciclo.

## Confiabilidade >

- Homologada portaria **148 do InMetro**;
- Robustez: construída em **aço inoxidável 304** e outros materiais resistentes a corrosão;
- Milhares de unidades vendidas e instaladas;
- **Fabricação nacional** - suporte técnico permanente.


## Principais Características >

- A **TWISTER** é reconhecida no mercado por sua rapidez e desempenho. É a pequena notável;
- Braços inferiores e superiores com bicos de alta pressurização garantem excelente grau de higienização;
- Sistema de segurança que interrompe o ciclo em caso de abertura da porta;
- Aquecedor incorporado;
- Motobomba de lavagem de alto desempenho;
- Fornecida com pontos para conexão elétrica do dosador e válvulas de detergente e secante.

## Acessórios Padrão >



01 Cesto universal inoxidável para até 14 copos.



01 Suporte inoxidável para 05 pratos até Ø 270 mm.



01 Suporte inoxidável para até 30 talheres em pé.


A cor pode variar.

## Padrão de Fornecimento >

- Lavadora Netter TWISTER
- 01 cesto universal;
- 01 suporte para acomodar até 30 talheres;
- 01 suporte inoxidável para 5 pratos, Ø até 270 mm;
- Mangueira de conexão de água: 2 metros;
- Mangueira de esgoto: 2 metros;
- Cabo de conexão elétrica (sem plugue): 2 metros;
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- 2 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Manual de instruções em português.

## Opcionais não inclusos >

- Estrutura de apoio em aço inoxidável;
- Moto-bomba auxiliar de enxágue;
- Suporte inoxidável para 15 pratos rasos de sobremesa Ø até 190 mm;
- Suporte inoxidável para 06 pratos sobremesa Ø até 200 mm;
- Suporte inoxidável para 06 pires de Ø 120 mm;
- Termômetro de enxágue;
- Kit enxágue frio.



## Dados Técnicos >

Temperatura		Consumo		Motor de Lavagem	Tensões	
Lavagem	Enxágue	Água	Energia (kWh)	0,5 CV	Entrada	Painel
55 - 65°C	80 - 90°C	1,6L por ciclo.	4,3 kWh		220 V ~ 60Hz	5 VDC

\*Ciclo padrão

Pressão do ponto de água de 80 a 200 kpa (0,8 á 2,0 bar).

## Capacidade por Ciclo >

Pratos (sobremesa)	Pratos (simples)	Copos	Xícaras (café)	Xícaras (chá)	Talheres
Ø 190 mm	Ø 280 mm (máx)	Ø 67 mm	Ø 60 mm	Ø 85 mm	30
15	5	12	15	8	

## Dimensões (L x P x A) >

Porta Fechada	Porta Aberta	Espaço útil de lavagem (Diâmetro x Altura)	Peso (sem embalagem)
400 x 430 x 730 mm	400 x 805 x 750 mm	280 x 275 mm	37,5 Kg

