



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

**IMPORTANTE**

O POSICIONAMENTO DOS PONTOS PREDIAIS (ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E ESGOTO) DEVEM ESTAR NO MÁXIMO A 1,5 m DOS PONTOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E ESGOTO DA LAVADORA INFORMADA NO DESENHO

**INFORMAÇÕES GERAIS**

- EXAUSTÃO - PREVER 200 m<sup>3</sup>/h (NÃO É PARTE DA LAVADORA)
- PESO LÍQUIDO: 250,0 kg
- PESO OPERACIONAL ESTIMADO: 362,0 kg
- MANGUEIRAS DE ENTRADA DE ÁGUA E SAÍDA DE ESGOTO COM 2,0m CADA E CABO ELÉTRICO (SEM PLUGUE) COM 2,5 m SÃO FORNECIDOS COM A LAVADORA
- A PREPARAÇÃO E CUSTEIO DOS PONTOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE
- IMPORTANTE: ESTA LAVADORA NECESSITA DE DETERGENTE E SECANTE PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. A DOSAGEM MANUAL É DESACONSELHADA, POIS NÃO GARANTE OS RESULTADOS E A QUALIDADE DA LAVAGEM; A INSTALAÇÃO DE UM DOSADOR AUTOMÁTICO É SEMPRE RECOMENDADA, CONSULTE O SEU FORNECEDOR DE PRODUTOS QUÍMICOS.
- Obs.: O DOSADOR AUTOMÁTICO NUNCA DEVE SER INSTALADO ATRÁS DA LAVADORA

**PONTOS NECESSÁRIOS**

**● PONTO DE ÁGUA**

- DUREZA ENTRE 25 E 60 ppm - ACIMA DE 60 ppm, INSTALAR FILTRO ABRANDADOR
- POTÁVEL
- FRIA, CONEXÃO 3/4" BSP
- PRESSÃO: DE 0,8 A 2,0 bar (80 A 200 kPa) - ACIMA DE 2,0 bar, INSTALAR VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VENDIDA SEPARADAMENTE)
- PREVER REGISTRO, PREFERENCIALMENTE PRÓXIMO A LAVADORA

**● PONTO DE ESGOTO**

- DEVE SER LOCALIZADO NO PISO, POIS A DRENAGEM É POR GRAVIDADE
- TUBULAÇÃO Ø75 mm OU CAIXA SIFONADA 3" (MÍNIMO), RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 70°C

**⚡ PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA**

NOTA A: RECOMENDAMOS UTILIZAR O DISJUNTOR E O CABO INDICADOS ABAIXO, PARA UM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 10 m DE CABO; ACIMA DESTA CONDIÇÃO REDIMENSIONAR O CABO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410:2004, AUMENTANDO SUA SEÇÃO, DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DA REDE  
NOTA B: O DISJUNTOR PREVISTO DEVE SER EXCLUSIVO E INSTALADO PRÓXIMO A LAVADORA

- TRIFÁSICO 220 V
- CABO FLEXÍVEL 4X10 mm<sup>2</sup> (3 FASES + TERRA)
- PREVER DISJUNTOR DE 50 A
- POTÊNCIA: 14,3 kW / 40,0 A
- TRIFÁSICO 380 V
- CABO FLEXÍVEL 5x6 mm<sup>2</sup> (3 FASES + NEUTRO + TERRA)
- PREVER DISJUNTOR DE 32 A
- POTÊNCIA: 14,3 kW / 24,0 A
- TRIFÁSICO 440 V
- CABO FLEXÍVEL 4x4 mm<sup>2</sup> (3 FASES + TERRA)
- PREVER DISJUNTOR DE 25 A
- POTÊNCIA: 14,3 kW / 20,0 A

**DIMENSÕES EM MILÍMETROS**

|        |  |            |       |        |  |
|--------|--|------------|-------|--------|--|
|        | DESCRIÇÃO:<br><b>INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO</b> |            |       |        |  |
|        | EQUIPAMENTO:<br><b>LAVADORA NT P1 ULTRA</b>    |            |       |        |  |
| DES.:  | ESC.:  | DATA:      | REV.: | FOLHA: |  |
| VILSON | S/ESC.   | 22/05/2026 | 00    | 1/1    |  |