Netter

A mais completa linha de lavadoras
de louças e utensílios do Brasil.

ECOEFICIÊNCIA

Conceito que evidencia a preservação de recursos naturais e ganhos de qualidade de vida na utilização de determinados produtos.
Os clientes Netter, através do uso de nossas lavadoras, tornam sua operação ecoeficiente ao reduzir em até 90% o consumo de água em relação ao processo manual e agregar ganhos de qualidade de vida e saúde aos seus colaboradores e clientes.

ECONOMIA CIRCULAR

Conceito que defende a importância da reutilização de produtos, promovendo assim a redução de descartes.
As lavadoras Netter concorrem positivamente para a economia circular através da alta durabilidade de seus produtos.

SEGURANÇA DO PROCESSO E DOS ALIMENTOS

Os utensílios de serviço e preparação são vetores naturais de contaminação, podendo ser infectados por microrganismos como bactérias, coliformes fecais e outros.
Talheres, pratos e demais utensílios devem ser higienizados (limpos + desinfectados) a cada vez que forem manuseados. A correta higienização é parte fundamental das boas práticas em serviços de alimentação.
As lavadoras Netter automatizam e padronizam as etapas de lavagem e enxágue, reduzindo os riscos do processo manual, contribuindo para uma higienização segura, consistente e eficaz.
Mais controle do processo, mais produtividade e mais segurança para a operação.



LAVADORAS DE COPOS E XÍCARAS



TWISTER

Compacta no tamanho. Grande em soluções.
A Twister foi desenvolvida para operações que precisam de agilidade e eficiência mesmo em espaços reduzidos. Maior produtividade, padronização da higienização e economia para a operação.



CG 10



CG 14

Produtividade imbatível! São compactas, robustas, extremamente práticas e rápidas. Fáceis de operar, permitem ao operador fazer a carga e a descarga de copos enquanto a lavadora executa as operações de lavagem e enxágue.

LAVADORAS DE LOUÇAS COMPACTAS - PORTA FRONTAL



TWISTER

O que você consegue fazer em 50 segundos? Esse é o tempo que a Twister leva para higienizar cada carga que recebe, seja de pratos, copos, talheres ou utensílios diversos, e isso ocupando pouco espaço e trazendo mais agilidade à operação.



NT 100

Compacta, versátil e fácil de operar, higieniza 10 pratos em apenas 1 minuto. Com essa mesma agilidade, lava copos, talheres, taças e utensílios.
Desempenho profissional com alta produtividade.



NT 210 3T

Alto desempenho com baixo consumo de água. Robusta e versátil, higieniza até 18 pratos por carga utilizando apenas 2,1 litros de água. Seus ciclos programáveis permitem adequar a operação a diferentes tipos de louças e utensílios, inclusive de preparação, combinando produtividade, economia e facilidade de uso.
A lavadora de louças mais vendida da Netter.

Netter

LAVADORAS DE CAPÔ

DE 1.080 ATÉ 1.296 PRATOS POR HORA



NT 300 3T / NT 500 3T

Praticidade, rapidez e flexibilidade.
As lavadoras NT 300 3T e NT 500 3T oferecem três opções de ciclo, facilmente selecionáveis pelo operador, e podem ser configuradas com mesas auxiliares em linha ou de canto, adaptando-se ao fluxo e ao espaço de cada operação.

GLUB (o tanque de imersão da Netter)



GLUB 200

Menos esfregação. Mais produtividade. É só colocar no cesto e GLUB (Mergulhar)!
O GLUB 200 utiliza o processo de imersão para descarbonizar e remover gorduras incrustadas em grelhas, chapas, panelas, filtros de coifas, cestos de fritura e outros utensílios, reduzindo o esforço físico da equipe e eliminando o atrito excessivo sobre os utensílios.

CICLOS COM PRÉ-LAVAGEM + LAVAGEM + ENXÁGUE

LINHA ULTRA

As "lava tudo" - versatilidade para muito mais que louças.

Robustas e versáteis, as lavadoras da linha ULTRA higienizam os mais diversos tipos de utensílios, como assadeiras, formas de pão e bolos, tachos, cubas, GNs e louças em geral. Com 8 ciclos programáveis, atendem às diferentes demandas de confeitarias, restaurantes, rotisserias, indústrias de panificação e alimentícias, entre outras.



NT 730 ULTRA



NT P1 ULTRA



NT P2 ULTRA



NT P3 ULTRA

Netter

LAVADORAS DE AVANÇO CONTÍNUO

LINHA NT 810

Com capacidade de higienizar milhares de pratos, bandejas e talheres por hora, destacam-se pelo alto grau de higienização e excelente performance, otimizando custos e agilizando o processo. Possuem exclusivo sistema de esteira transportadora sem atrito, que não desgasta as gavetas. Necessitam de mesas auxiliares de entrada e saída.



NT 810 /
NT 810 S



NT 810
S MOP



NT 810 PL

ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES LINHA NT 810



CV - CONDENSADOR DE VAPORES

Suga o vapor gerado pela lavadora e condensa-o, reduzindo sensivelmente a emissão de vapor para o ambiente de trabalho.



HTDR - MÓDULO DE ELEVAÇÃO DE RESULTADO TÉRMICO

Propicia que a temperatura da superfície das louças e utensílios se mantenha alta por mais tempo, elevando o grau de termodesinfecção.



NR12

Atende integralmente à norma regulamentadora da segurança do trabalho em máquinas e equipamentos.



MOS - MÓDULO OTIMIZADOR DE SECAGEM

Sistema de circulação de ar quente sobre os utensílios, que acelera o processo de precipitação de água e possibilita a obtenção de louças secas em menor tempo.



AEG

Aquecedor a gás (GLP ou GN), para a água do enxágue. Reduz sensivelmente o consumo elétrico, mantendo a temperatura em condições ideais. Consulte-nos.



TAS - TÚNEL AUXILIAR DE SECAGEM – UNIVERSAL*

Com a mesma tecnologia do MOS, o TAS é ideal para locais de espaço disponível limitado, sendo compacto e eficiente na aceleração de secagem de louças.

* Aplicável em todos os modelos e marcas de lavadoras contínuas do mercado.

Netter

LAVADORAS FLIGHT TYPE

LINHA KR

Modernas e robustas, possuem largura e altura úteis diferenciadas, garantindo assim maior produtividade. São dotadas de HTDR, pacote NR12 integral e outros sistemas e características que entregam alta performance! Disponíveis em cinco modelos com opções no comprimento dos módulos de entrada e saída, higienizam milhares de pratos, bandejas, talheres e utensílios por hora. Contam com exclusivo sistema de troca instantânea de fingers.



KRS / KR1 / KR2 / KR3 / KR4

LAVADORA DE CAIXAS, HOTBOX E GNs

NT BOX 1

Lavadora de caixas térmicas (isobox), cubas padrão GN 1/1 e caixas em geral. Realiza as operações de lavagem e enxágue, através de braços superiores, inferiores e laterais. Alta tecnologia e o melhor custo-benefício. Seu projeto possibilita a carga, transporte e descarga sem atrito, de forma fácil e rápida, dispensando o uso de mesas auxiliares.



Netter

ACESSÓRIOS, GAVETAS E SUPORTES GERAIS DAS MÁQUINAS





ESTRUTURAS DE APOIO

Proporcionam altura ideal de trabalho.
Construídas em aço inoxidável, disponíveis para os modelos CG, Twister, NT 100 e NT 210.

MESAS AUXILIARES

Acopladas ao corpo das lavadoras, facilitam a carga e descarga dos racks. Construídas em aço inoxidável, com dois planos e disponíveis em tamanhos que acomodam de uma a quatro gavetas. Aplicáveis às lavadoras NT 300, NT 500, NT 730 Ultra e a toda a linha NT 810. Na linha NT 810 seu uso é obrigatório em ambos os lados (entrada e saída).





GAVETAS

Acomodam corretamente bandejas lisas, pratos, copos, talheres, louças e utensílios especiais.
As gavetas aplicam-se a todas as lavadoras na linha NT.
(Exceto NT 100)

SUPORTES

Construídos em aço inoxidável e revestidos em Nylon, os suportes aplicam-se às lavadoras da linha CG, Twister e NT 100, acomodando pratos, talheres, xícaras, pires e copos.
Para acomodação de talheres, disponibilizamos os práticos cestos plásticos em suportes inoxidáveis.



QUÍMICOS E DOSADOR

Detergente, secante e dosador automático. (Consulte regiões disponíveis.)

Netter

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO	DIMENSÕES (L x P x A) mm	OPERAÇÕES	TEMPERATURAS DAS OPERAÇÕES	CICLOS* OU GAVETAS POR HORA	CONSUMO ÁGUA Litros por ciclo* ou gaveta	CONSUMO ELÉTRICO kWh	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
CG 10	525x525x680	Lavagem + Enxágue	55-65º C / Ambiente	180*	2,0*	4,0	220 V bifásico
CG 14	600x600x750	Lavagem + Enxágue	55-65º C / Ambiente	180*	2,4*	6,0	220 V bifásico
TWISTER	400x430x730	Lavagem + Enxágue	55-65 / 80-90º C	72*	1,4*	4,3	220 V bifásico
NT 100	505x510x750	Lavagem + Enxágue	55-65 / 80-90º C	60*	1,6*	5,0	220 V bifásico
NT 210 3T	600x620x845	Lavagem + Enxágue	55-65 / 80-90º C	60, 40 ou 28*	2,1*	5,7	220 V bifásico ou trifásico ou 380 V trifásico
NT 300 3T	620x685x1380	Lavagem + Enxágue	55-65 / 80-90º C	60, 40 ou 28*	2,1*	12,9	220 V ou 380 V trifásico
NT 500 3T	620x685x1380	Lavagem + Enxágue	55-65 / 80-90º C	72, 42 ou 30*	2,1*	15,9	220 V ou 380 V trifásico
NT 730 Ultra	805x970x1430	Pré - Lavagem + Lavagem + Enxágue	55-65 / 80-90º C	60, 26, 14 ou 9* 45, 23, 13 ou 9*	2,3/5,9*	7,1/4,9/ 3,8/14,6	220 V ou 380 V trifásico
NT 810	1100x810x1380	Lavagem + Enxágue	55-65 / 80-90º C	180	1,6	44,5	220 V ou 380 V trifásico
NT 810 S	1100x810x1380	Lavagem + Enxágue	55-65 / 80-90º C	256	1,1	45,2	220 V ou 380 V trifásico
NT 810 S MOP	1650x930x1380	Pré - Lavagem + Lavagem + Enxágue	40-50 / 55-65 / 80-90º C	302	0,9	46,2	220 V ou 380 V trifásico
NT 810 PL	2750x930x1380	Pré - Lavagem + Lavagem + Pré - Enxágue + Enxágue	40-50 / 55-65 / 65-75 / 80-90º C	426	0,7	54,8	220 V ou 380 V trifásico
CV: Condensador de Vapor.	600x1950	Condensação	55-65º C	-	-	0,75	Acompanha tensão da lavadora em que está acoplado.
HDTR: Módulo de Duplo Enxágue.	550x1950	Enxágue	72-82º C	-	-	11,0	Acompanha tensão da lavadora em que está acoplado.
MOS: Módulo otimizador de secagem.	550x805x1950	Auxiliar de secagem	60º C	-	-	6,5	Acompanha tensão da lavadora em que está acoplado.
TAS: Túnel auxiliar de secagem.	500x720x970 Sobre a mesa de saída	Auxiliar de secagem	60º C	-	-	6,5	Acompanha tensão da lavadora em que está acoplado.
NT P1 Ultra	850x920x2025	Pré - Lavagem + Lavagem + Enxágue	Ambiente / 55-65 / 80-90º C	60, 26, 14 ou 9* 45, 23, 13 ou 9*	2,6/6,6	10,6/8,8/ 7,7/14,3	220 V ou 380 V trifásico
NT P2 Ultra	1080x1130x1960	Pré - Lavagem + Lavagem + Enxágue	Ambiente / 55-65 / 80-90º C	60, 26, 14 ou 9* 45, 23, 13 ou 9*	3/8	16,5/12,1/ 9,9/23,7	220 V ou 380 V trifásico
NT P3 Ultra	1470x940x2030	Pré - Lavagem + Lavagem + Enxágue	Ambiente / 55-65 / 80-90º C	60, 26, 14 ou 9* 45, 23, 13 ou 9*	5/13	12,6/9,9/ 8,4/17,3	220 V ou 380 V trifásico
Glub 200	1220x574x900	Descarbonização	80º C	-	243 L	3,0	220 V bifásico
NT BOX 01	3200x1070x1575	Lavagem + Enxágue	55-65 / 80-90º C	105 m/h	360 l/h	49,9	220 V ou 380 V trifásico
KRS	4100 a 5600x 1070x2070	Lavagem + Pré - Enxágue + Enxágue + Secagem	55-65 / 65-75 / 80-90º C	75 m/h	285 l/h	60,0	220 V ou 380 V trifásico
KR1	4.100 a 5.600x 1.110x2.040	Lavagem + Pré- Enxágue + Enxágue	55-65 / 65-75 / 80-90º C	120 m/h	360 l/h	58,5	220 V ou 380 V trifásico
KR2	5.900 a 7.400x 1305x2.070	Lavagem + Pré- Enxágue + Enxágue + Secagem	55-65 / 65-75 / 80-90 / 60-70º C	120 m/h	360 l/h	71,2	220 V ou 380 V trifásico
KR3	4.850 a 6.350x 1.305x1.580	Pré - Lavagem + Lavagem + Pré- Enxágue + Enxágue	40 / 55-65 / 65-75 / 80-90º C	160 m/h	360 l/h	59,3	220 V ou 380 V trifásico
KR4	6.650 a 8.150x 1.305x2.070	Pré - Lavagem + Lavagem + Pré - Enxágue + Enxágue + Secagem	40 / 55-65 / 65-75 / 80-90 / 60-70º C	160 m/h	360 l/h	72,0	220 V ou 380 V trifásico

Lavadoras de louças solicitam detergente e secante específicos. Consulte-nos.
As constantes evoluções tecnológicas dos nossos produtos podem alterar os dados técnicos sem aviso prévio.

Os produtos indicados estão certificados na portaria 148 do INMETRO, conforme determinado pela legislação. Demais modelos não são abrangidos por essa portaria.

Netter Industrial Comercial Ltda.
Rua Santo Irineu, 170 - Saúde
CEP 04127-120 - São Paulo - SP
Tel.: +55 11 5069 4100

Netter
A marca da ecoeficiência

netterlavadoras
vendas@netter.com.br
Netter Lavadoras